AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór CD12-5/2XX-AR-230AC-I-G012-G012-EN175301 (5725455280) - Aventics



**Numer artykułu SKU: OT-BRR010728**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Trwała konstrukcja
- Montaż na płycie podstawy
- Odpowiedni do ekstremalnych temperatur otoczenia
- Odporność na wahania napięcia
- Dostępna wersja ATEX

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1 kg |
| **Złącze elektryczne, rozmiar** | EN 175301-803, forma A |
| **Tolerancja napięcia AC 60 Hz** | -10% / 20% |
| **Tolerancja napięcia AC 50 Hz** | -20% / +10% |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Rodzaj powrotu** | sprężyna powietrzna |
| **Zawór pilot** | wewnętrzny |
| **Szerokość zaworu pilota** | 30 mm |
| **Napięcie robocze AC przy 60 Hz** | 230 V |
| **Napięcie robocze AC przy 50 Hz** | 230 V |
| **Min. temperatura otoczenia** | -25 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Przepływ nominalny Qn** | 4100 l/min |
| **Typ złącza elektrycznego** | wtyk |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Złącze elektryczne, ilość pinów** | 3-pin |
| **Minimalne ciśnienie sterujące** | 2 bar |
| **Maksymalne ciśnienie sterujące** | 10 bar |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | G 1/2 |
| **Sterowanie uruchamianiem** | pojedyncza cewka |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | z blokadą lub bez blokady |
| **Typ połączenia** | połączenie rurowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | 2 bar |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Typ zaworu** | zawór suwakowy, przekrycie pozytywne |
| **Funkcja zaworu** | 5/2 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR010728 |

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:22