Elektrozawór CD12-5/2XX-DO-NONE-I-M022-M022 (5725505202) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR018003

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Trwała konstrukcja
- Montaż na płycie podstawy
- Odpowiedni do ekstremalnych temperatur otoczenia
- Odporność na wahania napięcia
- Dostępna wersja ATEX

DANE TECHNICZNE

Waga	0,9 kg
Minimalne ciśnienie sterujące	2 bar
Odporność na temperaturę	odporność na niską temperaturę, -25°C
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Zawór pilot	wewnętrzny
Szerokość zaworu pilota	30 mm
Min. temperatura medium	-25 °C
Min. temperatura otoczenia	-25 °C
Maks. temperatura medium	70 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Przepływ nominalny Qn	4100 l/min
Typ złącza elektrycznego	wtyk
Złącze elektryczne, rozmiar	EN 175301-803, forma A
Złącze elektryczne, ilość pinów	3-pin
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Maksymalne ciśnienie sterujące	16 bar
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	M22x1,5
Zawór podstawowy ze złączem elektrycznym	zawór podstawowy bez pilota
Sterowanie uruchamianiem	podwójna cewka
Typ połączenia	połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	2 bar
ATEX	ATEX opcjonalnie
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy, przekrycie pozytywne
Funkcja zaworu	5/2

Nr kat.	OT-BRR018003

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:00