AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór TC08-5/3EC-DO-E-SGL (0820261002) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR001241

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Doskonały stosunek przestrzeni montażowej i natężenia przepływu
- Duży wybór połączeń elektrycznych
- Obsługa elektryczna lub pneumatyczna
- Długa żywotność
- Regulowana cewka z czterema pozycjami 90

DANE TECHNICZNE

Waga	0,11 kg
Minimalne ciśnienie sterujące	3 bar
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Zawór pilot	zewnętrzny
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m3
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m3
Montaż na listwie rozdzielacza	P-strip
Min. temperatura medium	-10 °C
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. temperatura medium	50 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Przepływ nominalny Qn	700 l/min
Współczynnik przepływu C	3 l/(s*bar)
Współczynnik przepływu b	0,34
Sposób uruchamiania	uruchamianie pneumatyczne
Maksymalne ciśnienie sterujące	10 bar
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	G 1/8
Przyłącze odpowietrzające pilota	M5
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	G 1/8
Typ połączenia	połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	-0,9 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy, przekrycie pozytywne
Funkcja zaworu	5/3

Nr kat.	OT-BRR001241

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:50