AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór TC08-5/2XX-AS-024DC-E-M8X1_3P-VTS (R422100963) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR014993

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Waga | 0,125 kg |
| Minimalne ciśnienie sterujące | 3 bar |
| Tolerancja napięcia DC | -10% / +10% |
| Zasada uszczelniania | uszczelnienie miękkie |
| Rodzaj powrotu | sprężyna/sprężyna powietrzna |
| Zawór pilot | zewnętrzny |
| Szerokość zaworu pilota | 15 mm |
| Min. temperatura otoczenia | -10 °C |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 50 °C |
| Przepływ nominalny Qn | 800 l/min |
| Typ złącza elektrycznego | wtyk |
| Złącze elektryczne, rozmiar | M8 |
| Złącze elektryczne, ilość pinów | 3-pin |
| Napięcie robocze DC | 24 V |
| Sposób uruchamiania | uruchamianie elektryczne |
| Maksymalne ciśnienie sterujące | 10 bar |
| Wyjście przyłącza sprężonego powietrza | G 1/8 |
| Możliwość montowania w blok | tak |
| Sterowanie uruchamianiem | pojedyncza cewka |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | z blokadą |
| Typ połączenia | połączenie rurowe, połączenie płytowe |
| Min. ciśnienie robocze | -0,9 bar |
| Zasada podłączania | na płycie |
| Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
| Typ zaworu | zawór suwakowy, przekrycie pozytywne |
| Funkcja zaworu | 5/2 |

| | |
|---|---|
| Nr kat. | OT-BRR014993 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:21