AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór TC08-5/2XX-AS-NOCOIL-E-WD-VTS (R422103043) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR021907

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Doskonały stosunek przestrzeni montażowej i natężenia przepływu
- Duży wybór połączeń elektrycznych
- Obsługa elektryczna lub pneumatyczna
- Długa żywotność
- Regulowana cewka z czterema pozycjami 90°

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,125 kg |
| **Maksymalne ciśnienie sterujące** | 10 bar |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Rodzaj powrotu** | sprężyna/sprężyna powietrzna |
| **Zawór pilot** | zewnętrzny |
| **Szerokość zaworu pilota** | 15 mm |
| **Min. temperatura medium** | -10 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 50 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Przepływ nominalny Qn** | 800 l/min |
| **Typ złącza elektrycznego** | wtyk |
| **Złącze elektryczne, rozmiar** | ISO 15217, forma C |
| **Minimalne ciśnienie sterujące** | 3 bar |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | G 1/8 |
| **Możliwość montowania w blok** | tak |
| **Zawór podstawowy ze złączem elektrycznym** | zawór podstawowy bez cewki |
| **Sterowanie uruchamianiem** | pojedyncza cewka |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | z blokadą |
| **Typ połączenia** | połączenie rurowe, połączenie płytowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | -0,9 bar |
| **Zasada podłączania** | na płycie |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Typ zaworu** | zawór suwakowy, przekrycie pozytywne |
| **Funkcja zaworu** | 5/2 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR021907 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:22