AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór TC08-3/2OO-SR-012DC-E-FORM_C-NPTF-SGL (R422102116) - Aventics




## Numer artykułu SKU: OT-BRR021757

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Doskonały stosunek przestrzeni montażowej i natężenia przepływu
- Duży wybór połączeń elektrycznych
- Obsługa elektryczna lub pneumatyczna
- Długa żywotność
- Regulowana cewka z czterema pozycjami 90°

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Przyłącze elektryczne** | ISO 15217, Form C |
| **Napięcie** | 12 V |
| **Przyłącze wejściowe** | 1/8-27 NPTF |
| **Przepływ** | 600 L/min |
| **Przyłącze wyjściowe** | 1/8-27 NPTF |
| **Ciśnienie robocze min.** | -0,9 Bar |
| **Ciśnienie robocze maks.** | 10 Bar |
| **Temperatura otoczenia min.** | -10 °C |
| **Temperatura otoczenia maks.** | 50 °C |
| **Napięcie robocze DC** | 12 V |
| **Tolerancja napięcia DC** | -10% / +10% |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Rodzaj powrotu** | sprężyna |
| **Zawór pilot** | zewnętrzny |
| **Szerokość zaworu pilota** | 15 mm |
| **Min. temperatura medium** | -10 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 50 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Przepływ nominalny Qn** | 600 l/min |
| **Typ złącza elektrycznego** | wtyk |
| **Złącze elektryczne, rozmiar** | ISO 15217, forma C |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Minimalne ciśnienie sterujące** | 2,5 bar |
| **Maksymalne ciśnienie sterujące** | 10 bar |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | 1/8-27 NPTF |
| **Sterowanie uruchamianiem** | podwójna cewka |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | z blokadą |
| **Min. ciśnienie robocze** | -0,9 bar |
| **Wersja** | NO |
| **Medium** | sprężone powietrze |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Typ zaworu** | zawór suwakowy, przekrycie negatywne |
| **Funkcja zaworu** | 2x3/2 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR021757 |