# Elektrozawór TC08-5/2XX-DS-NOCOIL-E-WD-SGL (R422103052) - Aventics




## Numer artykułu SKU: OT-BRR021916

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Doskonały stosunek przestrzeni montażowej i natężenia przepływu
- Duży wybór połączeń elektrycznych
- Obsługa elektryczna lub pneumatyczna
- Długa żywotność
- Regulowana cewka z czterema pozycjami 90°

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,185 kg |
| **Maksymalne ciśnienie sterujące** | 10 bar |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Zawór pilot** | zewnętrzny |
| **Szerokość zaworu pilota** | 15 mm |
| **Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu** | 0 mg/m3 |
| **Min. temperatura medium** | -10 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 50 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Przepływ nominalny Qn** | 800 l/min |
| **Typ złącza elektrycznego** | wtyk |
| **Złącze elektryczne, rozmiar** | ISO 15217, forma C |
| **Minimalne ciśnienie sterujące** | 2 bar |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | G 1/8 |
| **Zawór podstawowy ze złączem elektrycznym** | zawór podstawowy bez cewki |
| **Sterowanie uruchamianiem** | podwójna cewka |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | z blokadą |
| **Typ połączenia** | połączenie rurowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | -0,9 bar |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 5 um |
| **Medium** | sprężone powietrze |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Typ zaworu** | zawór suwakowy, przekrycie pozytywne |
| **Funkcja zaworu** | 5/2 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR021916 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:22