

Wkładka do filtra bardzo dokładnego MS6-LFM-A (532909) serii MS6 - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO019597

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	6
W oparciu o normę	ISO 12500-1
Seria	MS
Dokładność filtracji	0.01 µm
Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza	900 l/min
Min. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza	135 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Stopień rozdzielania frakcji (0,1 - 0,5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
Efektywność filtra MPPS	99.95 %
Resztkowa zawartość oleju	0.01 mg/m ³

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6::-4], Gazy obojętne	Nr kat.	OT-FESTO019597
Wielkość	6	EAN-13	4052568005306
W oparciu o normę	ISO 12500-1, ISO 12500-3		
Wkładka filtracyjna	0.01 µm		
Seria	MS		
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [3::-2]		
MPPS	0.05 µm		
Efektywność filtracji MPPS	99.95 %		
Skuteczność separacji frakcyjnej (0,1 - 0,5 µm)	99.995 %		
Maks. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza	900 l/min		
Min. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza	135 l/min		
Resztkowa zawartość oleju	0.01 mg/m3		
Dokładność filtracji	0.01 µm		