AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór TC15-3/2CO-SR-E-SGL (R422102231) - Aventics




## Numer artykułu SKU: OT-BRR021845

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Doskonały stosunek przestrzeni montażowej i natężenia przepływu
- Duży wybór połączeń elektrycznych
- Obsługa elektryczna lub pneumatyczna
- Długa żywotność
- Regulowana cewka z czterema pozycjami 90°

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Przepływ** | 1.100 L/min |
| **Przyłącze wyjściowe** | G 1/4 |
| **Ciśnienie robocze min.** | -0,9 Bar |
| **Ciśnienie robocze maks.** | 10 Bar |
| **Temperatura otoczenia min.** | -10 °C |
| **Temperatura otoczenia maks.** | 50 °C |
| **Minimalne ciśnienie sterujące** | 3 bar |
| **Wersja zaworu** | NC/NO |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Typ powrotu** | sprężyna |
| **Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu** | 0 mg/m3 |
| **Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu** | 5 mg/m3 |
| **Min. temperatura medium** | -10 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 50 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Przepływ nominalny Qn** | 1100 l/min |
| **Współczynnik przepływu C** | 5,9 l/(s*bar) |
| **Współczynnik przepływu b** | 0,25 |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie pneumatyczne |
| **Maksymalne ciśnienie sterujące** | 10 bar |
| **Przyłącze sprężonego powietrza, wylot** | G 1/4 |
| **Przyłącze odpowietrzające pilota** | M5 |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | G 1/4 |
| **Typ połączenia** | połączenie rurowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | -0,9 bar |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 5 um |
| **Medium** | sprężone powietrze |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Typ zaworu** | zawór suwakowy |
| **Funkcja zaworu** | 2x3/2 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR021845 |