AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Podstawa 564-451 (5644510000) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR010665

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,36 kg
Kierunek portu pneumatycznego (12)	w dół
Przyłącze sprężonego powietrza 1	G 3/4
Przyłącza (Porty) 3 / 5	G 3/4
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. ilość pozycji zaworu	1
Maks. temperatura medium	120 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	120 °C
Kierunek portu pneumatycznego (2,4)	w dół
Kierunek portu pneumatycznego (14)	w dół
Typ	płyta podstawowa
Przyłącze sprężonego powietrza 2 / 4	G 3/8
Przyłącze sprężonego powietrza 14	G 1/8
Min. ciśnienie robocze	-1 bar
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze
Materiał płyty podstawowej	odlew aluminiowy
Maks. ciśnienie robocze	30 bar
Ciężar	0,36 kg

Nr kat.	OT-BRR010665

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 03:09