AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór V565-3/2NC-SR-110AC (5653011320) - Aventics



**Numer artykułu SKU: OT-BRR010670**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Wytrzymała aluminiowa obudowa
- Montaż blokowy
- Odpowiedni do wysokiego natężenia przepływu / wysokiego ciśnienia roboczego
- Idealny do pracy w trudnych warunkach
- Temperatura pracy do 120°C dla wersji z napędem pneumatycznym

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,85 kg |
| **Złącze elektryczne, rozmiar** | EN 175301-803, forma A |
| **Wejście sprężonego powietrza** | G 1/2 |
| **Tolerancja napięcia AC 60 Hz** | -10% / +10% |
| **Zawór pilot** | zewnętrzny lub wewnętrzny |
| **Napięcie robocze AC przy 60 Hz** | 110 V |
| **Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu** | 0 mg/m3 |
| **Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu** | 5 mg/m3 |
| **Min. temperatura medium** | -20 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -20 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 50 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Przepływ nominalny Qn** | 4240 l/min |
| **Typ złącza elektrycznego** | wtyk |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Minimalne ciśnienie sterujące** | 3,5 bar |
| **Maksymalne ciśnienie sterujące** | 10 bar |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | z blokadą |
| **Typ połączenia** | połączenie płytowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | 3,5 bar |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 5 um |
| **Wersja** | NO/NC |
| **Medium** | sprężone powietrze |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Typ zaworu** | zawór grzybkowy |
| **Funkcja zaworu** | 3/2 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR010670 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 03:08