AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór V565-3/2NC-SR-024AC (5653011330) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR010671

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Wytrzymała aluminiowa obudowa
- Montaż blokowy
- Odpowiedni do wysokiego natężenia przepływu / wysokiego ciśnienia roboczego
- Idealny do pracy w trudnych warunkach
- Temperatura pracy do 120°C dla wersji z napędem pneumatycznym

DANE TECHNICZNE

Waga	0,9 kg
Złącze elektryczne, rozmiar	EN 175301-803, forma A
Wejście sprężonego powietrza	G 1/2
Tolerancja napięcia AC 50 Hz	-10% / +10%
Zawór pilot	zewnętrzny lub wewnętrzny
Napięcie robocze AC przy 50 Hz	24 V
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m3
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m3
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	50 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Przepływ nominalny Qn	4240 l/min
Typ złącza elektrycznego	wtyk
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Minimalne ciśnienie sterujące	3,5 bar
Maksymalne ciśnienie sterujące	10 bar
Pomocnicze sterowanie ręczne	z blokadą
Typ połączenia	połączenie płytowe
Min. ciśnienie robocze	3,5 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Wersja	NO/NC
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór grzybkowy
Funkcja zaworu	3/2

Nr kat.	OT-BRR010671

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 03:08