



Elektrozawór V563-3/2NC-SR-30 bar (5632310000) - Aventics



Numer artykułu SKU:
OT-BRR010621

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Wytrzymała aluminiowa obudowa
- Montaż blokowy
- Odpowiedni do wysokiego natężenia przepływu / wysokiego ciśnienia roboczego
- Idealny do pracy w trudnych warunkach
- Temperatura pracy do 120°C dla wersji z napędem pneumatycznym

DANE TECHNICZNE

Waga	0,33 kg
Typ połączenia	połączenie płytowe
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m3
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m3
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	70 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Przepływ nominalny Qn	1350 l/min
Minimalne ciśnienie sterujące	5,5 bar
Maksymalne ciśnienie sterujące	10 bar
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	G 1/4
Sposób uruchamiania	uruchamianie pneumatyczne
Min. ciśnienie robocze	-1 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Materiał uszczelnienia	Viton
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	30 bar
Typ zaworu	zawór grzybkowy
Uwaga	Zawór może być używany jako (NC) z max. ciśnieniem 30 bar lub jako NO z max. ciśnieniem 10 bar.
Ciężar	0,3 kg
Materiał obudowy	aluminium

Nr kat.	OT-BRR010621
---------	--------------