Elektrozawór V563-3/2NC-SR-HIGH_TEMPERATURE (5632510000) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR010622

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Wytrzymała aluminiowa obudowa
- Montaż blokowy
- Odpowiedni do wysokiego natężenia przepływu / wysokiego ciśnienia roboczego
- Idealny do pracy w trudnych warunkach
- Temperatura pracy do 120°C dla wersji z napędem pneumatycznym

---

DANE TECHNICZNE

Waga	0,33 kg
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	G 1/4
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m3
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m3
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	120 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	120 °C
Przepływ nominalny Qn	1350 l/min
Minimalne ciśnienie sterujące	3,5 bar
Maksymalne ciśnienie sterujące	10 bar
Sposób uruchamiania	uruchamianie pneumatyczne
Typ połączenia	połączenie płytowe
Min. ciśnienie robocze	-1 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Materiał uszczelnienia	Viton
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór grzybkowy
Ciężar	0,3 kg
Materiał obudowy	aluminium

Nr kat.	OT-BRR010622

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 03:09