



Elektrozawór V565-3/2NC-SR (5652010000) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR010666**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Wytrzymała aluminiowa obudowa
- Montaż blokowy
- Odpowiedni do wysokiego natężenia przepływu / wysokiego ciśnienia roboczego
- Idealny do pracy w trudnych warunkach
- Temperatura pracy do 120°C dla wersji z napędem pneumatycznym

DANE TECHNICZNE

Waga	0,6 kg
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	G 1/2
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m ³
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	70 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Przepływ nominalny Qn	4240 l/min
Minimalne ciśnienie sterujące	3,5 bar
Maksymalne ciśnienie sterujące	10 bar
Sposób uruchamiania	uruchamianie pneumatyczne
Typ połączenia	połączenie płytowe
Min. ciśnienie robocze	-1 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Materiał uszczelnienia	kauczuk fluorowy, akrylonitryl-butadien-styren
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór grzybkowy
Ciężar	0,55 kg
Materiał obudowy	aluminium

Nr kat.

OT-BRR010666