AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór V840-4/2DS-DI04-012DC-03 (5728410410) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR018037

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Wytrzymała obudowa z polimeru
- Odpowiedni dla wszystkich jakości powietrza
- Niezmiennie wysoka powtarzalność
- Możliwy montaż płyty bazowej i bloku
- Wersje dostępne również z cewkami UL i ATEX

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,155 kg |
| **Minimalne ciśnienie sterujące** | 1,8 bar |
| **Tolerancja napięcia DC** | -10% / +10% |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Zawór pilot** | wewnętrzny |
| **Szerokość zaworu pilota** | 22,5 mm |
| **Min. temperatura medium** | -15 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -15 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 50 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Przepływ nominalny Qn** | 200 l/min |
| **Typ złącza elektrycznego** | wtyk |
| **Złącze elektryczne, rozmiar** | EN 175301-803, forma C |
| **Napięcie robocze DC** | 12 V |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Maksymalne ciśnienie sterujące** | 10 bar |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | ø6x1 |
| **Sterowanie uruchamianiem** | podwójna cewka |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | z blokadą |
| **Typ połączenia** | połączenie rurowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | 1,8 bar |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 50 um |
| **Medium** | sprężone powietrze |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Typ zaworu** | zawór grzybkowy membranowy |
| **Funkcja zaworu** | 4/2 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR018037 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:21