AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór WV02-5/2DS-230AC (0820038625) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR000527

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Lekkość
- Niezawodność
- Krótkie czasy przełączania (8-12 ms)
- Niski pobór mocy
- Wymienny pilot
- Montaż na bloku rozdzielacza

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,155 kg |
| **Przepływ nominalny Qn** | 500 l/min |
| **Tolerancja napięcia AC 60 Hz** | -10% / +10% |
| **Tolerancja napięcia AC 50 Hz** | -10% / +10% |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Rodzaj powrotu** | sprężyna/sprężyna powietrzna |
| **Zawór pilot** | wewnętrzny |
| **Szerokość zaworu pilota** | 15 mm |
| **Napięcie robocze AC przy 60 Hz** | 230 V |
| **Napięcie robocze AC przy 50 Hz** | 230 V |
| **Min. temperatura medium** | 0 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | 0 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 60 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Typ złącza elektrycznego** | wtyk |
| **Złącze elektryczne, rozmiar** | ISO 15217, forma C |
| **Minimalne ciśnienie sterujące** | 1,5 bar |
| **Maksymalne ciśnienie sterujące** | 10 bar |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | G 1/8 |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | z blokadą |
| **Typ połączenia** | połączenie rurowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | 1,5 bar |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Typ zaworu** | zawór suwakowy, przekrycie pozytywne |
| **Funkcja zaworu** | 5/2 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR000527 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:37