



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór rozdzielający 3/2 WV 1/8, stal (0820402011) - Aventics



Numer artykułu SKU:
OT-BRR001255

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie metal-metal
- Dostępne różne mechaniczne elementy sterujące
- Instalacja panelu

DANE TECHNICZNE

Waga	0,185 kg
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	G 1/8
Wejście sprężonego powietrza	G 1/8
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint wewnętrzny
Zasada uszczelniania	uszczelnienie typu metal/metal
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	25 mg/m ³
Min. temperatura medium	-15 °C
Min. temperatura otoczenia	-15 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Przepływ nominalny Qn	280 l/min
Minimalne ciśnienie sterujące	2 bar
Maksymalne ciśnienie sterujące	10 bar
Sposób uruchamiania	uruchamianie mechaniczne
Minimalna siła uruchamiania	3 N
Sterowanie uruchamianiem	pojedyncza cewka
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Typ blokady	niezamykana
Sposób podłączenia	przewodowo
Element uruchamiający	przycisk
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Funkcja zaworu	3/2
Typ	zawór suwakowy

Nr kat.

OT-BRR001255