AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór mechaniczny VVAP-M5-3/2NC-PAN (R450055451) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR016804

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: Natychmiast

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Lekkie i sprężyste zawory
- Różne mechaniczne elementy sterujące
- Instalacja panelowa

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,048 kg |
| **Min. ciśnienie robocze** | 0 bar |
| **Wejście sprężonego powietrza** | M5 |
| **Typ przyłącza sprężonego powietrza** | gwint wewnętrzny |
| **Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu** | 0 mg/m3 |
| **Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu** | 5 mg/m3 |
| **Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3** | 150 l/min |
| **Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2** | 190 l/min |
| **Min. temperatura medium** | -30 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -30 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 80 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 80 °C |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | M5 |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie mechaniczne |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 5 um |
| **Materiał uszczelnienia** | NBR |
| **Sposób podłączenia** | przewodowo |
| **Element uruchamiający** | do montażu tablicowego |
| **Medium** | sprężone powietrze |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Ciężar** | 0,068 kg |
| **Funkcja zaworu** | 3/2 |
| **Materiał obudowy** | aluminium |
| **Typ** | zawór grzybkowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR016804 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 21:19