



Zawór mechaniczny CD04-3/2NC-SR-R-N018-N018-S (R412013022) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR020331**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Trwała konstrukcja
- Montaż na płycie podstawy
- Odpowiedni do ekstremalnych temperatur otoczenia
- Odporność na wahania napięcia
- Dostępna wersja ATEX

DANE TECHNICZNE

Funkcja	3/2
Odmiana sterowania	rolka
Przyłącze wejściowe	1/8-27 NPTF
Przepływ	900 L/min
Przyłącze wyjściowe	1/8-27 NPTF
Ciśnienie robocze min.	-0,95 Bar
Ciśnienie robocze maks.	10 Bar
Temperatura otoczenia min.	-20 °C
Temperatura otoczenia maks.	65 °C
Minimalna siła uruchamiania	30 N
Wejście sprężonego powietrza	1/8-27 NPTF
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint wewnętrzny
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m ³
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	65°C
Maks. zakres temperatury otoczenia	65°C
Przepływ nominalny Qn	900 l/min
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	1/8-27 NPTF
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	1/8-27 NPTF
Sposób uruchamiania	uruchamianie mechaniczne
Sterowanie uruchamianiem	pojedyncza cewka
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	50 um
Sposób podłączenia	przewodowo
Wersja	NC/NO
Element uruchamiający	dźwignia z rolką
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Ciężar	0,29 kg
Funkcja zaworu	3/2
Typ	zawór suwakowy, przekrycie pozytywne

Nr kat.

OT-BRR020331

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 07:48