



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór VR07-5/3EC-LEV (5631311100) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR010618**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Wytrzymały i lekki
- Niezwykła niezawodność
- Nadaje się do pracy w ekstremalnych temperaturach

DANE TECHNICZNE

Waga	0,65 kg
Sterowanie uruchamianiem	pojedyncza cewka
Wejście sprężonego powietrza	G 1/4
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint wewnętrzny
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m ³
Min. temperatura medium	-25 °C
Min. temperatura otoczenia	-25 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Przepływ nominalny Qn	1100 l/min
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	G 1/4
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	G 1/4
Sposób uruchamiania	uruchamianie mechaniczne
Min. ciśnienie robocze	0 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	50 um
Typ blokady	niezamykana
Sposób podłączenia	przewodowo
Wersja	w poł. środkowym odpowietrzony
Element uruchamiający	dźwignia ręczna, z blokadą
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Ciężar	0,71 kg
Funkcja zaworu	5/3
Typ	zawór grzybkowy

Nr kat.

OT-BRR010618