AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Regulator ciśnienia LR-N1/8-D-O-7-MICRO (526266) serii LR - Festo

## Numer artykułu SKU: OT-FESTO047656

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

## OPIS PRODUKTU

LR-N1/8-D-O-7-MICRO LR-N1/8-D-O-7-MICRO (526266) DRUCKREGELVENT

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Normalny przepływ nominalny** | 450 l/min |
| **Klasa czystości powietrza na wyjściu** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4], Gazy obojętne |
| **Seria** | D |
| **Materiał płyty przyłączeniowej** | Stop aluminium |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | 1/8 NPT |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | 1/8 NPT |
| **Waga produktu** | 100 g |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 0.5 ... 7 bar |
| **Maks. histereza ciśnienia** | 0.3 bar |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4], Gazy obojętne |
| **Materiał membrany** | NBR |
| **Materiał obudowy** | Stop aluminium |
| **Wielkość** | Micro |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Temperatura medium** | -10 ... 60 °C |
| **Sposób montażu** | Zabudowa w linii, Z kątownikiem mocującym, Do wyboru: |
| **Materiał uszczelnień** | NBR |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 60 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 1 ... 10 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO047656 |
| **EAN-13** | 4052568328979 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 04:31