AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Blok regulatorów ciśnienia LRB-3/8-D-O-K4-MIDI (528990) serii LRB - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO018939**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

- Blok regulatorów ze wspólnym zasilaniem sprężonym powietrzem dla zakresów ciśnienia, które mogą być regulowane niezależnie od siebie
- Sterowany bezpośrednio membranowy zawór regulacyjny
- Zabezpieczenie wartości nastawczych poprzez blokadę pokrętła obrotowego
- Bez manometru
- Wielkości: Mini, Midi

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | Midi |
| Seria | D |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem | Przycisk obrotowy z zapadką |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | sterowany bezpośrednio membranowy zawór regulacyjny |
| Funkcja regulatora | Stałe ciśnienie wyjściowe |
| Symbol | 00995333 |
| Wskaźnik ciśnienia | Przygotowanie dla G1/4 |
| Ciśnienie robocze | 0.1 MPa |
| Ciśnienie robocze | 1 bar |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0.05 MPa |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0.5 bar |

| | |
|---|---|
| Zakres regulacji ciśnienia | 7.25 psi |
| Maks. histereza ciśnienia | 0.02 MPa |
| Maks. histereza ciśnienia | 0.2 bar |
| Maks. histereza ciśnienia | 2.9 psi |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 3200 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura medium | -10 degC |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Waga produktu | 3834 g |
| Typ mocowania | Przy pomocy osprzętu |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G3/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G3/8 |
| Materiał płyty przyłączeniowej | Cynkowy odlew kokilowy |
| Materiał części obsługowej | PA |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew kokilowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Klasa czystości powietrza na wyjściu** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| **Wskaźnik ciśnienia** | Dla G1/4 |
| **Seria** | D |
| **Materiał części obsługowej** | PA |
| **Funkcja sterowania** | Stale ciśnienie wyjściowe, Z kompensacją ciśnienia początkowego, Z odpowietrzeniem wtórnym |
| **Zabezpieczenie przed uruchomieniem** | Pokrętło obrotowe z blokadą |
| **Materiał płyty przyłączeniowej** | Odlew ciśnieniowy cynkowy |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | G3/8 |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | G3/8 |
| **Waga produktu** | 3 834 g |
| **Konstrukcja** | sterowany bezpośrednio membranowy zawór regulacyjnyz przepływowym doprowadzeniem ciśnienia |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 0.5 ... 12 bar |
| **Maks. histereza ciśnienia** | 0.2 bar |
| **Normalny przepływ nominalny** | 3 200 l/min |
| **Materiał obudowy** | Odlew ciśnieniowy cynkowy |
| **Wielkość** | Midi |
| **Temperatura medium** | -10 ... 60 °C |
| **Sposób montażu** | Przy pomocy osprzętu |
| **Materiał uszczelnień** | NBR |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 60 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 1 ... 16 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO018939 |
| **EAN-13** | 4052568163327 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:12