AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Smarownica LOE-3/8-D-MIDI (159586) serii LOE - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO018600**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

- Proporcjonalna smarownica z dokładnym dozowaniem oleju
- Możliwość szybkiego i łatwego napełnienia również pod ciśnieniem
- Ilość oleju 6,5 ... 190 $cm^3$
- Wielkości: Micro, Mini, Midi, Maxi

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | Midi |
| Seria | D |
| Pozycja montażu | w pionie +/- 5deg |
| Konstrukcja | Proporcjonalna standardowa smarownica mgłowa |
| Maks. ilość oleju | 110 $cm^3$ |
| Osłona pojemnika | Osłona metalowa |
| Symbol | 00991532 |
| Ciśnienie robocze | 0 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0 bar |
| Ciśnienie robocze | 0 psi |
| Przepływ minimalny dla funkcji smarowania | 8 l/min |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 5500 l/min |

| | |
|---|---|
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | -10 degC |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:-] |
| Temperatura medium | -10 degC |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Waga produktu | 630 g |
| Typ mocowania | Przy pomocy osprzętu |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G3/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G3/8 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał pojemnika | PC |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Konstrukcja** | Proporcjonalna standardowa smarownica mgłowa |
| **Minimalny przepływ zapewniający funkcję olejenia** | 8 l/min |
| **Maks. wydajność olejenia** | 110 cm3 |
| **Klasa czystości powietrza na wyjściu** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:-], Gazy obojętne |
| **Osłona pojemnika** | Osłona metalowa |
| **Seria** | D |
| **Materiał pojemnika** | PC |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | G3/8 |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | G3/8 |
| **Temperatura przechowywania** | -10 ... 60 °C |
| **Waga produktu** | 630 g |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4], Gazy obojętne |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Niemożliwa praca na powietrzu olejonym |
| **Pozycja zabudowy** | Pionowa +/- 5° |
| **Normalny przepływ nominalny** | 5 500 l/min |
| **Wielkość** | Midi |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Temperatura medium** | -10 ... 60 °C |
| **Sposób montażu** | Przy pomocy osprzętu |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 60 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 0 ... 16 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO018600 |
| **EAN-13** | 4052568007928 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:06