AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór przełączający S.D.C. G 1... (0821000015) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR001308

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Przyłącze wejściowe** | G 1/4 |
| **Ciężar** | 0,46 kg |
| **Przepływ** | 6.100 L/min |
| **Przyłącze wyjściowe** | G 1/4 |
| **Ciśnienie robocze min.** | 1,0 Bar |
| **Ciśnienie robocze maks.** | 10 Bar |
| **Temperatura otoczenia min.** | 0 °C |
| **Temperatura otoczenia maks.** | 80 °C |
| **Przepływ nominalny Qn** | 6100 l/min |
| **Wejście sprężonego powietrza** | G 1" |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu** | 0 mg/m3 |
| **Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu** | 1 mg/m3 |
| **Min. temperatura medium** | 0 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | 0 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 80 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 80 °C |
| **Materiał gwintu** | aluminium |
| **Funkcja logiczna** | Przełącznik obiegu (OR) |
| **Typ** | zawór grzybkowy |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | G 1" |
| **Typ połączenia** | połączenie rurowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | 1 bar |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 5 um |
| **Materiał uszczelnienia** | NBR |
| **Medium** | sprężone powietrze |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Materiał obudowy** | aluminium |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR001308 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 19:41