



Zawór szybkiego spustu ZZ99-G018-G018 (5735040000) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR010796**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Qn = 220 l/min ... 12000 l/min
- Gwint wewnętrzny / Gwint wewnętrzny

DANE TECHNICZNE

Waga	0,085 kg
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/8
Typ	zawór grzybkowy
Materiał obudowy	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Medium	sprężone powietrze
Materiał uszczelnienia	poliuretan
Min. ciśnienie robocze	0,8 bar
Przyłącze sprężonego powietrza 2	G 1/8
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	gwint wewnętrzny
Przyłącze sprężonego powietrza typ 3	gwint wewnętrzny
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Min. temperatura otoczenia	-18 °C
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	680 l/min
Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3	1100 l/min
Port 3 (Exhaust)	G 1/8
Typ przyłącza powietrza 1	gwint wewnętrzny
Wejście sprężonego powietrza	G 1/8

Nr kat. OT-BRR010796

Data wygenerowania podsumowania: 12.06.2026r, g. 06:39