



Zawór szybkiego spustu ZZ99-G034-G034 (R412010751) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR020078**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Qn = 220 l/min ... 12000 l/min
- Gwint wewnętrzny / Gwint wewnętrzny

DANE TECHNICZNE

Waga	0,5 kg
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/4
Typ	zawór grzybkowy
Materiał obudowy	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Medium	sprężone powietrze
Materiał uszczelnienia	poliuretan
Min. ciśnienie robocze	0,8 bar
Przyłącze sprężonego powietrza 2	G 3/4
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	gwint wewnętrzny
Przyłącze sprężonego powietrza typ 3	gwint wewnętrzny
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Min. temperatura otoczenia	-18 °C
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	2500 l/min
Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3	9800 l/min
Port 3 (Exhaust)	G 3/4
Typ przyłącza powietrza 1	gwint wewnętrzny
Wejście sprężonego powietrza	G 3/4

Nr kat. OT-BRR020078

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 09:59