AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zbiornik sprężonego powietrza CRVZS-0.1 serii CRVZS - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO014013**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Zbiornik sprężonego powietrza zgodny z AD 2000, z nierdzewnej stali stopowej. Maks. pojemność 20 l.

- Wersja odporna na korozję
- Kompensacja wahań ciśnienia oraz jako zapas powietrza w przypadku nagłego wzrostu zużycia powietrza
- Udostępnienie większych ilości sprężonego powietrza do zasilania napędów o szybkim taktowaniu
- Częściowo ze złączem do spustu kondensatu
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością, patrz www.festo.com/sp/crvzs > zakładka "Certyfikaty"
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Objętość | 0,1 l |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Spełnia normę | AD 2000 |
| Symbol | 00991528 |
| Ciśnienie robocze | -0.095 MPa |
| Ciśnienie robocze | -0.95 bar |
| Ciśnienie robocze | -13.78 psi |
| Certyfikacja | CRN |
| Jednostka certyfikująca | TSSACRN0H17477.5C |

| | |
|---|---|
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 3 - silne obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Dopuszczenie do branży spożywczej | patrz rozszerzone informacje o materiale |
| Temperatura medium | -10 degC |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Maks. moment dokręcenia gwintu przyłącza | 15 Nm |
| Waga produktu | 226 g |
| Typ mocowania | Zaciski mocujące |
| Przyłącze pneumatyczne | G1/8 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał zbiornika sprężonego powietrza | Nierdzewna stal stopowa |
| Materiał zacisków trzymających | nierdzewna stal stopowa |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 226 g |
| **Medium robocze** | sprężone powietrze wg. ISO8573-1:2010, azot |
| **Ciśnienie robocze** | -0,95 do 16 bar |
| **Objętość** | 0,1 l |
| **Maksymalne ciśnienie robocze** | 16 bar |
| **Dopuszczenie** | CRN, TÜV |
| **Zakres temperatury** | -10 °C do 100 °C |
| **Wykonanie** | stal wysokostopowa, nierdzewna |
| **Przyłącze** | G 1/8 |
| **Zgodność z normą** | AD 2000 |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 3 – Wysoka odporność na korozję |
| **Maks. moment dokręcający dla gwintu przyłączeniowego** | 15 Nm |
| **Typ zbiornika** | mini |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO014013 |
| **EAN-13** | 4052568071745 |

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 17:49