



Zbiornik sprężonego powietrza CRVZS-5 serii CRVZS - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO014019**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Zbiornik sprężonego powietrza zgodny z AD 2000, z nierdzewnej stali stopowej. Maks. pojemność 20 l.

- Wersja odporna na korozję
- Kompensacja wahań ciśnienia oraz jako zapas powietrza w przypadku nagłego wzrostu zużycia powietrza
- Udostępnienie większych ilości sprężonego powietrza do zasilania napędów o szybkim taktowaniu
- Częściowo ze złączem do spustu kondensatu
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością, patrz www.festo.com/sp/crvzs > zakładka "Certyfikaty"
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie

Dane techniczne

Objętość	5 l
Pozycja montażu	Spustem kondensatu do dołu
Spełnia normę	AD 2000
Symbol	00991474
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Ciśnienie robocze	-13.78 psi
Certyfikacja	TÜV

Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodne z dyrektywą UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dotyczącymi urządzeń ciśnieniowych
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-::-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura medium	-10 degC
Temperatura otoczenia	-10 degC
Maks. moment dokręcenia gwintu przyłącza	130 Nm
Maks. moment dokręcenia spustu kondensatu	27 Nm
Waga produktu	3581 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze do spustu kondensatu	G3/8
Przyłącze pneumatyczne	G1
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zbiornika sprężonego powietrza	Nierdzewna stal stopowa

DANE TECHNICZNE

Objętość	5 l
Waga	3581 g
Medium robocze	sprężone powietrze wg. ISO8573-1:2010, azot
Ciśnienie robocze	-0,95 do 16 bar
Maksymalne ciśnienie robocze	16 bar
Dopuszczenie	CRN, TÜV
Zakres temperatury	-10 °C do 100 °C
Wykonanie	stal wysokostopowa, nierdzewna
Przyłącze	G 3/8, G 1"
Zgodność z normą	AD 2000
Klasa odporności na korozję CRC	3 - Wysoka odporność na korozję
Maks. moment dokręcający dla gwintu przyłączeniowego	130 Nm
Typ zbiornika	mini

Nr kat.	OT-FESTO014019
EAN-13	4052568014919