

Tłumik hałasu AMTE-M-H-G14 serii AMTE - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO040777

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Tłumik hałasu odporny na wysokie temperatury w wersji metalowej i redukcja poziomu ciśnienia akustycznego do 71 ... 95 dB(A).

- Konstrukcja długa lub krótka
- Wersja metalowa
- Medium robocze sprężone powietrze
- Wysoka odporność na temperaturę do 80degC
- Mała szerokość całkowita
- Wiele wariantów
- Do uniwersalnych zastosowań

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	20
Symbol	00991473
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Przepływ do atmosfery	1000 l/min
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne

Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	95 dB(A)
Temperatura otoczenia	-40 degC
Waga produktu	9.5 g
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Materiał wkładka tłumiącej	Brąz
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]	Nr kat.	OT-FESTO040777
Ciśnienie robocze	0 bar ... 10 bar	EAN-13	4052568061661
Temperatura otoczenia	-40 ... 80 °C		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym		
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję		
Przyłącza pneumatyczne	G1/4		
Waga produktu	9.5 g		
Jednostka opakowania	20		
Poziom ciśnienia akustycznego	95 dB(A)		
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz		
Materiał wkładu tłumika	Brąz		
Przepływ do atmosfery	1 000 l/min		
Pozycja montażowa	dowolny		