



Tłumik hałasu AMTE-M-LH-G1 serii AMTE - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO040781**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Tłumik hałasu odporny na wysokie temperatury w wersji metalowej i redukcja poziomu ciśnienia akustycznego do 71 ... 95 dB(A).

- Konstrukcja długa lub krótka
- Wersja metalowa
- Medium robocze sprężone powietrze
- Wysoka odporność na temperaturę do 80degC
- Mała szerokość całkowita
- Wiele wariantów
- Do uniwersalnych zastosowań

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Pozycja montażu | dowolny |
| Wielkość opakowania | 10 |
| Symbol | 00991473 |
| Ciśnienie robocze | 0 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0 bar |
| Przepływ do atmosfery | 17235 l/min |
| Ochrona przeciwwybuchowa | Strefa 1 (ATEX) |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 88 dB(A) |
| Temperatura otoczenia | -40 degC |
| Waga produktu | 115 g |
| Przyłącze pneumatyczne | G1 |
| Materiał wkładka tłumiącej | Brąz |
| Materiał części z gwintem | Mosiądz |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|--|
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Ciśnienie robocze | 0 bar ... 10 bar |
| Temperatura otoczenia | -40 ... 80 °C |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Przyłącza pneumatyczne | G1 |
| Waga produktu | 115 g |
| Jednostka opakowania | 10 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 88 dB(A) |
| Materiał pokrywki z gwintem | Mosiądz |
| Materiał wkładu tłumika | Brąz |
| Przepływ do atmosfery | 17 235 l/min |
| Pozycja montażowa | dowolny |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO040781 |
| EAN-13 | 4052568105211 |