



## Tłumik hałasu AMTE-M-LH-N18 serii AMTE - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO040791**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Tłumik hałasu odporny na wysokie temperatury w wersji metalowej i redukcja poziomu ciśnienia akustycznego do 71 ... 95 dB(A).

- Konstrukcja długa lub krótka
- Wersja metalowa
- Medium robocze sprężone powietrze
- Wysoka odporność na temperaturę do 80degC
- Mała szerokość całkowita
- Wiele wariantów
- Do uniwersalnych zastosowań

### Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	20
Symbol	00991473
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Przepływ do atmosfery	1615 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L

Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Temperatura otoczenia	-40 degC
Waga produktu	9 g
Przyłącze pneumatyczne	1/8 NPT
Materiał wkładka tłumiącej	Brąz
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

## DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	0 bar ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-40 ... 80 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Przyłącza pneumatyczne	1/8 NPT
Waga produktu	9 g
Jednostka opakowania	20
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz
Materiał wkładu tłumika	Brąz
Przepływ do atmosfery	1 615 l/min
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO040791
EAN-13	4052568061692