



Tłumik hałasu U-1 serii U - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO015923

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Tłumik hałasu do redukcji poziomu ciśnienia akustycznego do 65 ... 84 dB(A).

- Kompaktowa konstrukcja, polimer lub odlew ciśnieniowy
- Złącze wtykowe lub gwintowane
- Medium robocze sprężone powietrze

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Pozycja montażu | dowolny |
| Symbol | 00991473 |
| Ciśnienie robocze | 0 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0 bar |
| Przepływ do atmosfery | 20800 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 90 dB(A) |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Waga produktu | 139.8 g |
| Przyłącze pneumatyczne | G1 |
| Materiał wkładka tłumiącej | Polietylen |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|--|
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Ciśnienie robocze | 0 bar ... 10 bar |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 70 °C |
| Uwaga dotycząca materiałów | Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Przyłącza pneumatyczne | G1 |
| Waga produktu | 139.8 g |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 90 dB(A) |
| Materiał wkładu tłumika | PE |
| Przepływ do atmosfery | 20 800 l/min |
| Pozycja montażowa | dowolny |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO015923 |
| EAN-13 | 4052568000240 |