



Tłumik hałasu U-1/2-B serii U - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO015926

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Tłumik hałasu do redukcji poziomu ciśnienia akustycznego do 65 ... 84 dB(A).

- Kompaktowa konstrukcja, polimer lub odlew ciśnieniowy
- Złącze wtykowe lub gwintowane
- Medium robocze sprężone powietrze

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991473
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 psi
Przepływ do atmosfery	7500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	75 g
Przyłącze pneumatyczne	G1/2

Materiał wkładka tłumiącej
Materiał części z gwintem
Informacja o materiałach
Materiał obudowy

Polietylen
Aluminium
Zgodność z dyrektywą RoHS
Aluminium

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Aluminium
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Przyłącza pneumatyczne	G1/2
Waga produktu	75 g
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB(A)
Materiał pokrywki z gwintem	Aluminium
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 10 bar
Materiał wkładu tłumika	PE
Przepływ do atmosfery	7 500 l/min
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO015926
EAN-13	4052568001438