

Tłumik hałasu U-1/4-B serii U - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO015928

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Tłumik hałasu do redukcji poziomu ciśnienia akustycznego do 65 ... 84 dB(A).

- Kompaktowa konstrukcja, polimer lub odlew ciśnieniowy
- Złącze wtykowe lub gwintowane
- Medium robocze sprężone powietrze

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991473
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 psi
Przepływ do atmosfery	2440 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	80 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	17 g
Przyłącze pneumatyczne	G1/4

Materiał wkładka tłumiącej

Materiał części z gwintem

Informacja o materiałach

Materiał obudowy

Polietylen

Aluminium

Zgodność z dyrektywą RoHS

Aluminium

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]	Nr kat.	OT-FESTO015928
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C	EAN-13	4052568001414
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS		
Materiał obudowy	Aluminium		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym		
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję		
Przyłącza pneumatyczne	G1/4		
Waga produktu	17 g		
Poziom ciśnienia akustycznego	80 dB(A)		
Materiał pokrywki z gwintem	Aluminium		
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 10 bar		
Materiał wkładu tłumika	PE		
Przepływ do atmosfery	2 440 l/min		
Pozycja montażowa	dowolny		