



Tłumik hałasu U-3/4-B serii U - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO015933**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Tłumik hałasu do redukcji poziomu ciśnienia akustycznego do 65 ... 84 dB(A).

- Kompaktowa konstrukcja, polimer lub odlew ciśnieniowy
- Złącze wtykowe lub gwintowane
- Medium robocze sprężone powietrze

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Pozycja montażu | dowolny |
| Symbol | 00991473 |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0 MPa |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0 bar |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0 psi |
| Przepływ do atmosfery | 10000 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 83 dB(A) |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Waga produktu | 120 g |
| Przyłącze pneumatyczne | G3/4 |

Materiał wkładka tłumiącej
Materiał części z gwintem
Informacja o materiałach
Materiał obudowy

Polietylen
Aluminium
Zgodność z dyrektywą RoHS
Aluminium

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 70 °C |
| Uwaga dotycząca materiałów | Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 - Niska odporność na korozję |
| Przyłącza pneumatyczne | G3/4 |
| Waga produktu | 120 g |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 83 dB(A) |
| Materiał pokrywki z gwintem | Aluminium |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | 0 ... 10 bar |
| Materiał wkładu tłumika | PE |
| Przepływ do atmosfery | 10 000 l/min |
| Pozycja montażowa | dowolny |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO015933 |
| EAN-13 | 4052568001445 |