



Tłumik hałasu U-PK-4 serii U - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO015939

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Tłumik hałasu do redukcji poziomu ciśnienia akustycznego do 65 ... 84 dB(A).

- Kompaktowa konstrukcja, polimer lub odlew ciśnieniowy
- Złącze wtykowe lub gwintowane
- Medium robocze sprężone powietrze

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991473
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Przepływ do atmosfery	580 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	4.1 g
Przyłącze pneumatyczne	PK-4
Materiał wkładka tłumiącej	Brąz
Materiał części z gwintem	Mosiądz

Informacja o materiałach

Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	0 MPa ... 1 MPa
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Przyłącza pneumatyczne	PK-4
Waga produktu	4.1 g
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz
Materiał wkładu tłumika	Brąz
Przepływ do atmosfery	580 l/min
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO015939
EAN-13	4052568019211