



Tłumik hałasu U-1/2-20 serii U - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO020160

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Tłumik hałasu do redukcji poziomu ciśnienia akustycznego do 65 ... 84 dB(A).

- Kompaktowa konstrukcja, polimer lub odlew ciśnieniowy
- Złącze wtykowe lub gwintowane
- Medium robocze sprężone powietrze

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	20
Symbol	00991473
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Przepływ do atmosfery	10300 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	82 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	58.2 g
Przyłącze pneumatyczne	G1/2
Materiał wkładka tłumiącej	Polietylen

Informacja o materiałach

Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-:]
Ciśnienie robocze	0 bar ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Przyłącza pneumatyczne	G1/2
Waga produktu	58.2 g
Jednostka opakowania	20
Poziom ciśnienia akustycznego	82 dB(A)
Materiał wkładu tłumika	PE
Przepływ do atmosfery	10 300 l/min
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO020160
EAN-13	4052568048754