



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Tłumik hałasu U-1/4-B-NPT (12639) serii U - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO041055**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Tłumik hałasu do redukcji poziomu ciśnienia akustycznego do 65 ... 84 dB(A).

- Kompaktowa konstrukcja, polimer lub odlew ciśnieniowy
- Złącze wtykowe lub gwintowane
- Medium robocze sprężone powietrze

### Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991473
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 psi
Przepływ do atmosfery	3000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	78 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	17 g
Przyłącze pneumatyczne	1/4 NPT

Materiał wkładka tłumiącej  
Materiał części z gwintem  
Informacja o materiałach  
Materiał obudowy

Polietylen  
Aluminium  
Zgodność z dyrektywą RoHS  
Aluminium

## DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Aluminium
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Przyłącza pneumatyczne	1/4 NPT
Waga produktu	17 g
Poziom ciśnienia akustycznego	78 dB(A)
Materiał pokrywki z gwintem	Aluminium
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 10 bar
Materiał wkładu tłumika	PE
Przepływ do atmosfery	3 000 l/min

Nr kat.	OT-FESTO041055
EAN-13	4052568304140