

Tłumik hałasu UC-1/8 serii UC - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO015941

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Typy tłumików hałasu do kompaktowych elektrozaworów CPE, Compact Performance i do złączy wtykowych QS, Quick Star.

- Do redukcji hałasu i zapobiegania zanieczyszczeniom w portach wylotowych komponentów pneumatycznych
- Wersja z tworzywa sztucznego
- Medium robocze sprężone powietrze
- Do elektrozaworów CPE
- Przyłącze gwintowane lub tuleja wtykowa do złączki wtykowej QS

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	1
Symbol	00991473
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Przepływ do atmosfery	1700 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	59 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 degC

Waga produktu	2.6 g
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Materiał wkładka tłumiącej	Polietylen
Materiał części z gwintem	PE
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]	Nr kat.	OT-FESTO015941
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar	EAN-13	4052568012410
Temperatura otoczenia	-10 °C do 70 °C		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym		
Przyłącza pneumatyczne	G1/8		
Waga produktu	2.6 g		
Jednostka opakowania	1		
Poziom ciśnienia akustycznego	59 dB(A)		
Materiał pokrywki z gwintem	PE		
Materiał wkładu tłumika	PE		