



Tłumik hałasu UC-M7 serii UC - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO015943

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Typy tłumików hałasu do kompaktowych elektrozaworów CPE, Compact Performance i do złączy wtykowych QS, Quick Star.

- Do redukcji hałasu i zapobiegania zanieczyszczeniom w portach wylotowych komponentów pneumatycznych
- Wersja z tworzywa sztucznego
- Medium robocze sprężone powietrze
- Do elektrozaworów CPE
- Przyłącze gwintowane lub tuleja wtykowa do złączki wtykowej QS

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Pozycja montażu | dowolny |
| Wielkość opakowania | 1 |
| Symbol | 00991473 |
| Ciśnienie robocze | 0 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0 bar |
| Przepływ do atmosfery | 800 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 58 dB(A) |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Waga produktu | 1.2 g |
| Przyłącze pneumatyczne | M7 |

Materiał wkładka tłumiącej
Materiał części z gwintem
Informacja o materiałach

Polietylen
PE
Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|--|
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Ciśnienie robocze | 0 ... 10 bar |
| Temperatura otoczenia | -10 °C do 70 °C |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Przyłącza pneumatyczne | M7 |
| Waga produktu | 1.2 g |
| Jednostka opakowania | 1 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 58 dB(A) |
| Materiał pokrywki z gwintem | PE |
| Materiał wkładu tłumika | PE |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO015943 |
| EAN-13 | 4052568036188 |