



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Tłumik hałasu UC-QS-4H serii UC - Festo



Numer artykułu SKU:  
**OT-FESTO015946**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Typy tłumików hałasu do kompaktowych elektrozaworów CPE, Compact Performance i do złączy wtykowych QS, Quick Star.

- Do redukcji hałasu i zapobiegania zanieczyszczeniom w portach wylotowych komponentów pneumatycznych
- Wersja z tworzywa sztucznego
- Medium robocze sprężone powietrze
- Do elektrozaworów CPE
- Przyłącze gwintowane lub tuleja wtykowa do złączki wtykowej QS

### Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	1
Symbol	00991473
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Przepływ do atmosfery	350 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	60 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 degC

Waga produktu	0.5 g
Przyłącze pneumatyczne	QS-4
Materiał wkładka tłumiącej	Polietylen
Materiał części z gwintem	PE
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

## DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C do 70 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Przyłącza pneumatyczne	QS-4
Waga produktu	0.5 g
Jednostka opakowania	1
Poziom ciśnienia akustycznego	60 dB(A)
Materiał pokrywki z gwintem	PE
Materiał wkładu tłumika	PE

Nr kat.	OT-FESTO015946
EAN-13	4052568037093