



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tłumik hałasu UC-1/4-20 serii UC - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO020165

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Typy tłumików hałasu do kompaktowych elektrozaworów CPE, Compact Performance i do złączy wtykowych QS, Quick Star.

- Do redukcji hałasu i zapobiegania zanieczyszczeniom w portach wylotowych komponentów pneumatycznych
- Wersja z tworzywa sztucznego
- Medium robocze sprężone powietrze
- Do elektrozaworów CPE
- Przyłącze gwintowane lub tuleja wtykowa do złączki wtykowej QS

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	20
Symbol	00991473
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Przepływ do atmosfery	3200 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	60 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	5.2 g
Przyłącze pneumatyczne	G1/4

Materiał wkładka tłumiącej
Materiał części z gwintem
Informacja o materiałach

Polietylen
PE
Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]	Nr kat.	OT-FESTO020165
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar	EAN-13	4052568048716
Temperatura otoczenia	-10 °C do 70 °C		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym		
Przyłącza pneumatyczne	G1/4		
Waga produktu	5.2 g		
Jednostka opakowania	20		
Poziom ciśnienia akustycznego	60 dB(A)		
Materiał pokrywki z gwintem	PE		
Materiał wkładu tłumika	PE		