



## Tłumik hałasu UC-3/8 serii UC - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO040827**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Natychmiast

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Typy tłumików hałasu do kompaktowych elektrozaworów CPE, Compact Performance i do złączy wtykowych QS, Quick Star.

- Do redukcji hałasu i zapobiegania zanieczyszczeniom w portach wylotowych komponentów pneumatycznych
- Wersja z tworzywa sztucznego
- Medium robocze sprężone powietrze
- Do elektrozaworów CPE
- Przyłącze gwintowane lub tuleja wtykowa do złączki wtykowej QS

### Dane techniczne

|  |   |
|--|---|
| Pozycja montażu                              | dowolny                                       |
| Wielkość opakowania                          | 1   |
| Symbol                                       | 00991473                                      |
| Ciśnienie robocze                            | 0 MPa   |
| Ciśnienie robocze                            | 0 bar   |
| Przepływ do atmosfery                        | 5000 l/min                                    |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem                  |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Poziom ciśnienia akustycznego                | 60 dB(A)                                      |
| Temperatura otoczenia                        | -10 degC                                      |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Waga produktu              | 10.5 g                    |
| Przyłącze pneumatyczne     | G3/8                      |
| Materiał wkładka tłumiącej | Polietylen                |
| Materiał części z gwintem  | PE                        |
| Informacja o materiałach   | Zgodność z dyrektywą RoHS |

## DANE TECHNICZNE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Medium robocze                  | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Ciśnienie robocze               | 0 ... 10 bar                                 |
| Temperatura otoczenia           | -10 ... 70 °C                                |
| Uwaga dotycząca materiałów      | Zgodne z RoHS                                |
| Pozycja zabudowy                | Dowolna                                      |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym          |
| Przyłącza pneumatyczne          | G3/8   |
| Waga produktu                   | 10.5 g                                       |
| Jednostka opakowania            | 1  |
| Poziom ciśnienia akustycznego   | 60 dB(A)                                     |
| Materiał pokrywki z gwintem     | PE   |
| Materiał wkładu tłumika         | PE   |
| Przepływ do atmosfery           | 5 000 l/min                                  |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO040827 |
| EAN-13  | 4052568062323  |