AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór załączający HE-3/8-D-MINI-NPT (173894) serii HE - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO042153**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

- Ręczny zawór 3/2 do napowietrzania i odpowietrzania instalacji pneumatycznych
- Do przyłącza 3 można podłączyć tłumik hałasu lub zużyte powietrze odprowadzać przewodem
- Pozycja przełączania jest natychmiast rozpoznawalna
- Wielkości: Mini, Midi, Maxi

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Szerokość modułu | 40 mm |
| Konstrukcja | Zawór tłoczkowo-suwakowy |
| Sposób uruchamiania | ręczne |
| Sposób uszczelnienia | miękki |
| Funkcja odpowietrzenia | bez dławienia |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | brak |
| Symbol | 00995571 |
| Funkcja zaworu | 3/2 bistabilny |
| Ciśnienie robocze | 0 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0 bar |
| Wartość C | 7.5 l/sbar |
| Wartość b | 0.27 |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 1600 l/min |

| | |
|---|---|
| Czas pracy ciągłej | 100% |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | -10 degC |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Kierunek przepływu | jednokierunkowy |
| Waga produktu | 192 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | 3/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | 3/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/8 |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Konstrukcja** | Zawór tłokowy |
| **Klasa czystości powietrza na wyjściu** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4], Gazy obojętne |
| **Raster** | 40 mm |
| **Pomocnicze ręczne uruchamianie** | Brak |
| **Funkcja odpowietrzenia** | Bez możliwości dławienia |
| **Wartość-C** | 7.5 l/sbar |
| **Wartość-b** | 0.27 |
| **Przyłącze pneumatyczne 3** | G1/8 |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | 3/8 NPT |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | 3/8 NPT |
| **Kierunek przepływu** | Jednokierunkowy |
| **Rodzaj uszczelnienia** | Miękkie |
| **Sposób uruchomienia** | Ręczny |
| **Waga produktu** | 192 g |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4], Gazy obojętne |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Normalny przepływ nominalny** | 1 600 l/min |
| **Czas pracy ciągłej** | 100 % |
| **Funkcja zaworu** | 3/2 bistabilny |
| **Materiał obudowy** | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Temperatura medium** | -10 ... 60 °C |
| **Sposób montażu** | Zabudowa w linii, Przy pomocy osprzętu |
| **Materiał uszczelnień** | NBR |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 60 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 0 ... 16 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO042153 |
| **EAN-13** | 4052568315627 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:55