AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór załączający HEE-D-MINI-110 (172957) serii HEE - Festo




**Numer artykułu SKU: OT-FESTO016970**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

- Elektryczny zawór 3/2 do napowietrzania i odpowietrzania instalacji pneumatycznych
- Do przyłącza 3 można podłączyć tłumik hałasu lub zużyte powietrze odprowadzać przewodem
- Z cewką magnetyczną, bez gniazda wtykowego
- Cewka przestawiana o 4 x 90deg
- Pomocnicze ręczne sterowanie - naciśnięcie/z blokadą
- Zasilanie 24 V DC, 110, 230 V AC
- Wielkości: Mini, Midi, Maxi

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Zawór tłoczkowo-suwakowy |
| Sposób uruchamiania | elektrycznie |
| Sposób uszczelnienia | miękki |
| Funkcja odpowietrzenia | bez dławienia |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | z blokadą |
| Sposób powrotu | sprężyna mechaniczna |
| Rodzaj sterowania | sterowanie pilotem |
| Symbol | 00991008 |
| Funkcja zaworu | 3/2 zamknięty monostabilny |
| Ciśnienie robocze | 0.25 MPa |
| Ciśnienie robocze | 2.5 bar |

| | |
|---|---|
| Pokrycie | przekrycie dodatnie |
| Czas pracy ciągłej | 100% |
| Parametry cewki | 110 V AC: 50/60 Hz, pobór mocy przy załączaniu 5,0 VA, moc podtrzymania 3,7 VA |
| Dopuszczalne wahania napięcia | +/- 10 % |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | -10 degC |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Kierunek przepływu | jednokierunkowy |
| Waga produktu | 223 g |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/8 |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Przyłącze elektryczne | Kształt C |
| Wskaźnik stanu sygnału | Przy pomocy osprzętu |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Konstrukcja** | Zawór tłoczkowo-suwakowy |
| **Klasa czystości powietrza na wyjściu** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4], Gazy obojętne |
| **Wyświetlanie stanu sygnału** | Przy pomocy osprzętu |
| **Charakterystyka cewki** | 110 V AC: 50/60 Hz, moc przełączana 5 VA, moc podtrzymania 3,7 VA |
| **Pomocnicze ręczne uruchamianie** | Z blokadą |
| **Funkcja odpowietrzenia** | Bez możliwości dławienia |
| **Przyłącze pneumatyczne 3** | G1/8 |
| **Kierunek przepływu** | Jednokierunkowy |
| **Rodzaj sterowania** | Z pilotem |
| **Sposób kasowania** | Sprężyna mechaniczna |
| **Rodzaj uszczelnienia** | Miękkie |
| **Sposób uruchomienia** | Elektryczny |
| **Dopuszczalne wahania napięcia** | +/- 10 % |
| **Znak CE (patrz deklaracja zgodności)** | Wg dyrektywy EU dla niskich napięć |
| **Waga produktu** | 223 g |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4], Gazy obojętne |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Czas pracy ciągłej** | 100 % |
| **Funkcja zaworu** | 3/2 zamknięty, monostabilny |
| **Materiał obudowy** | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Przyłącze elektryczne** | Schemat podłączenia typu C wg EN175301-803, Wtyczka, Wg DIN EN 175301-803 |
| **Temperatura medium** | -10 ... 60 °C |
| **Sposób montażu** | Zabudowa w linii, Przy pomocy osprzętu |
| **Materiał uszczelnień** | NBR |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 60 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 2.5 ... 16 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO016970 |
| **EAN-13** | 4052568140779 |

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 23:11