



Ekonomiczny pistolet powietrzny LSP-1/4-D serii LSP - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO014255**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Pistolet powietrzny uruchamiany za pomocą dźwigni, ze zintegrowaną funkcją oszczędzania powietrza i wymiennymi dyszami.

- Precyzyjne, bezstopniowe dozowanie przepływu za pomocą dźwigni
- Wymienne dysze
- Medium robocze sprężone powietrze

Dane techniczne

Funkcja odpowietrzenia	Możliwość dozowania strumienia powietrza
Symbol	00991454
Ciśnienie robocze	0 bar
Przepływ do atmosfery	120 l/min
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	120 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	240 g

Przyłącze pneumatyczne
Informacja o materiałach
Materiał obudowy

Gwint wewnętrzny G1/4
Zgodność z dyrektywą RoHS
Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium
Normalny przepływ nominalny	120 l/min
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Przyłącza pneumatyczne	Gwint wewnętrzny G1/4
Waga produktu	240 g
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Funkcja odpowietrzenia	Stopień nadmuchu można zmieniać dźwignią pistoletu
Przepływ do atmosfery	120 l/min

Nr kat.	OT-FESTO014255
EAN-13	4052568023287