



## Zawór bezpieczeństwa RV1-G014-3,5 BAR (R412007524) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR019366**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

**Przepływ (w zależności od nastawy i przyłącza) : 676 do 16037 l/min**

**Przyłącze: G 1/4, G 3/8, G 1/2 (gwint zewnętrzny)**

Certyfikaty: deklaracja zgodności CE

**Ciśnienie pracy: 0 do 20 bar**

**Temperatura pracy: -20 do 100 °C**

**Medium robocze: sprężone powietrze**

**Materiał korpusu: mosiądz**

---

## DANE TECHNICZNE

Ciężar	0,1 KG
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/4
Ciśnienie robocze min.	0 Bar
Ciśnienie robocze maks.	20 Bar
Temperatura otoczenia min.	-20 °C
Temperatura otoczenia maks.	100 °C
Sposób montażu	przez wkręcenie
Typ	zawór grzybkowy
Materiał obudowy	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze	20 bar
Certyfikat	deklaracja zgodności CE
Medium	sprężone powietrze
Materiał uszczelnienia	Viton
Min. ciśnienie robocze	0 bar
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	nie zmontowane
Maks. zakres temperatury otoczenia	100 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	1872 l/min
Ciśnienie otwarcia zaworu	3,5 bar
Przyłącze sprężonego powietrza 1	G 1/4
Typ przyłącza powietrza 1	gwint zewnętrzny

Nr kat.	OT-BRR019366
---------	--------------