AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór bezpieczeństwa RV1-G034-12,5 BAR (R412007551) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR019393

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

Przepływ (w zależności od nastawy i przyłącza) : 676 do 16037 l/min
Przyłącze: G 1/4, G 3/8, G 1/2 (gwint zewnętrzny)
Certyfikaty: deklaracja zgodności CE

Ciśnienie pracy: 0 do 20 bar
Temperatura pracy: -20 do 100 °C
Medium robocze: sprężone powietrze

Materiał korpusu: mosiądz

DANE TECHNICZNE

Ciężar	0,4 KG
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/4
Ciśnienie robocze min.	0 Bar
Ciśnienie robocze maks.	20 Bar
Temperatura otoczenia min.	-20 °C
Temperatura otoczenia maks.	100 °C
Sposób montażu	przez wkręcenie
Typ	zawór grzybkowy
Materiał obudowy	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze	20 bar
Certyfikat	deklaracja zgodności CE
Medium	sprężone powietrze
Materiał uszczelnienia	Viton
Min. ciśnienie robocze	0 bar
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	nie zmontowane
Maks. zakres temperatury otoczenia	100 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	26570 l/min
Ciśnienie otwarcia zaworu	12,5 bar
Przyłącze sprężonego powietrza 1	G 3/4
Typ przyłącza powietrza 1	gwint zewnętrzny

Nr kat.	OT-BRR019393

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:51