



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór bezpieczeństwa RV1-G012-G034-16,0 BAR (R412007561) - Aventics



Numer artykułu SKU:
OT-BRR019396

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Przepływ (w zależności od nastawy i przyłącza) : 676 do 16037 l/min

Przyłącze: G 1/4, G 3/8, G 1/2 (gwint zewnętrzny)

Certyfikaty: deklaracja zgodności CE

Ciśnienie pracy: 0 do 20 bar

Temperatura pracy: -20 do 100 °C

Medium robocze: sprężone powietrze

Materiał korpusu: mosiądz

DANE TECHNICZNE

Ciężar	0,34 KG
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/2
Ciśnienie robocze min.	0 Bar
Ciśnienie robocze maks.	20 Bar
Temperatura otoczenia min.	-20 °C
Temperatura otoczenia maks.	100 °C
Sposób montażu	przez wkręcenie
Typ	zawór grzybkowy
Materiał obudowy	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze	20 bar
Certyfikat	deklaracja zgodności CE
Medium	sprężone powietrze
Materiał uszczelnienia	Viton
Min. ciśnienie robocze	0 bar
Przyłącze sprężonego powietrza 2	G 3/4
Maks. zakres temperatury otoczenia	100 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	12759 l/min
Ciśnienie otwarcia zaworu	16 bar
Przyłącze sprężonego powietrza 1	G 1/2
Typ przyłącza powietrza 1	gwint zewnętrzny

Nr kat.

OT-BRR019396